

Datenbankparameter

Hier kann für jeden Mandanten die verwendete Datenbank eingestellt/geändert werden, sowie Port und DB-Benutzerdaten. (siehe Installationsanweisung).



Bitte ändern Sie die Werte für **Datenbanktyp**, **Treiberklasse** und **Port** nur in Ausnahmefällen, wenn Sie genau wissen was Sie tun!

Mandant auswählen: Wählen Sie hier den Mandanten aus, für den Sie die Datenbankparameter festlegen möchten.

Serveradresse: Liegt die Datenbank lokal auf dem Rechner, tragen Sie hier *localhost* oder *127.0.0.1* ein. Liegt die Datenbank extern auf einem Server, tragen Sie hier die IP Adresse des Servers ein.

Datenbankname: Hier steht der Name der Datenbank

DB-Benutzername: Hier der Benutzername der Datenbank

DB-Passwort: Hier muss das passende Passwort zum DB-Benutzernamen stehen

Datenbank testen: Hier können Sie

testen, ob eine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden kann.

Sollten Sie Änderungen vorgenommen haben, ist es eine gute Idee, sie zu Speichern.

From:

<https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/> - Thera-π Wiki

Permanent link:

<https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/doku.php?id=start:systeminit:datenbankparameter>

Last update: 2023/01/18 22:47

