
Datenbankparameter

Hier kann für jeden Mandanten die verwendetete Datenbank eingestellt/geändert werden, sowie Port und DB-Benutzerdaten. (siehe Installationsanweisung).

Bitte ändern Sie die Werte für **Datenbanktyp**, **Treiberklasse** und **Port** nur in Ausnahmefällen, wenn Sie genau wissen was Sie tun!



Mandant auswählen: Wählen Sie hier den Mandanten aus, für den Sie die Datenbankparameter festlegen möchten.

Serveradresse: Liegt die Datenbank lokal auf dem Rechner, tragen Sie hier *localhost* oder *127.0.0.1* ein. Liegt die Datendank extern auf einem Server, tragen Sie hier die IP Adresse des Servers ein.
Datenbankname: Hier steht der Name der Datenbank
DB-Benutzername: Hier der Benutzername der Datenbank
DB-Passwort: Hier muss das passende Passwort zum DB-Benutzernamen stehen
Datenbank testen: Hier können Sie testen, ob eine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden kann.

Sollten Sie Änderungen vorgenommen haben, ist es eine gute Idee, sie zu Speichern.

From:
https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/ - **Thera-π Wiki**

Permanent link:
https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/doku.php?id=systeminit:datenbankparameter

Last update: **2023/01/18 22:47**